


EYEHOMELIFE
EYEHOME


EYEHOMELIFE CO

EYEHOMELife EYEHOME

DETECTORES DE USO DOMÉSTICO

Detectores autónomos de humo y CO para uso doméstico

El detector EYEHOMELife y EYEHOME es un fotodetector que utiliza una de las cámaras de detección óptica más avanzadas. Está diseñado para proporcionar protección contra incendios de uso doméstico sin cableado, siendo fácil de instalar.

La luz roja indicadora del detector es fácilmente observable. Parpadea una vez cada minuto para indicar que el detector está en estado de vigilancia. Cuando se produce una alarma de incendio, la luz indicadora permanecerá encendida de manera continua, el zumbador sonará durante un largo período de tiempo y la información de la alarma se enviará a través de Wi-fi (EYEHOMELife) a la nube, y desde aquí a la APP hasta que sea desactivada.

El detector de gas EYEHOMELifeCO está diseñado para proporcionar protección en áreas abiertas sin cableado, y es fácil de instalar y montar.

El diseño y el color lo hacen ideal para su uso en el hogar y pequeños locales comerciales. Está diseñado para detectar fugas de monóxido de carbono.

CARACTERÍSTICAS

EYEHOMELIFE / EYEHOME

- Montaje en superficie
- Aviso sonoro
- Indicador LED
- Conexión sin cables (fácil de instalar)
- Aviso automático de bajo nivel de batería
- Compatible con las últimas versiones de las normas EN-14604
- Conexión Wi-fi (EYEHOMELife)

EYEHOMELIFE CO

- Detecta monóxido de carbono.
- Fácil de instalar, soporte de montaje incluido.
- Pantalla LCD.
- Alarma sonora de 85 dB y luz LED de advertencia.
- Detección de batería baja.
- Sensor duradero de alta calidad.
- Función de autodiagnóstico mediante software inteligente MCU.
- Excelente fiabilidad y alta estabilidad.
- Ideal para todas las cocinas.
- Aprobación de la norma EN50291-1:2018 (Certificado TUV ID:1111252250).

ESPECIFICACIONES	EYEHOMELIFE	EYEHOME
Tensión de funcionamiento	9VDC (con batería 6F22/6LR1)	9VDC (con batería 6F22)
Corriente de funcionamiento	reposo $\leq 8\mu\text{A}$ /alarma $\leq 400\text{mA}$	reposo $\leq 8\mu\text{A}$ /alarma $\leq 20\text{mA}$
Temperatura de funcionamiento	$-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$	
Humedad ambiente	$\leq 95\%$ HR (sin condensación)	
Wi-fi	2.4GHZ	Sin Wi-fi
Sensibilidad	0.18 a 0.26dBm	
Nivel sonoro	$\geq 85\text{dB}$ @ 3m y $\geq 93\text{dB}$ @ 1m	
Material	ABS blanco	
Tamaño	$\varnothing 105 \times 43\text{mm}$	
Peso	130g	
Norma	EN 14604:2005+2005/AC:2008	

ESPECIFICACIONES EYEHOMELIFE CO	
Tensión de funcionamiento	3VDC
Corriente de funcionamiento	reposo $< 15\mu\text{A}$ alarma $\leq 40\text{mA}$
Temperatura de funcionamiento	$-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
Alarma	85dB a 3m
Humedad ambiente	$\leq 95\%$ HR
Dimensiones	104x104x39,2mm